



ProCleaner P200

Robot de lavado para instalaciones de cría avícola.





Automatica el lavado de sus instalaciones: gane tiempo y confort de trabajo

El lavado manual de los edificios avícolas es una tarea dura, larga y realizada en un entorno polvoriento. Ya sea realizado por usted, sus empleados o una empresa externa, siempre representa un coste importante en tiempo o en dinero.

El **ProCleaner P200** se encarga de la parte más exigente del trabajo y reduce hasta un 60 % el tiempo dedicado al lavado manual.

Resultado: un entorno de trabajo mejorado y más tiempo para dedicar al bienestar de sus animales. Fácil de usar y compatible con la mayoría de los edificios, el P200 se integra fácilmente en su rutina.

Los comentarios entusiastas de nuestros clientes, tanto en Francia como a nivel internacional, confirman que se ha convertido rápidamente en un aliado indispensable en el día a día.

Automatica su lavado sin perder calidad

- + Aumenta la eficiencia y reduce hasta un 60 % del trabajo
- + Mejora el entorno de trabajo para usted y sus empleados
- + Trabaja de día como de noche, los fines de semana y los días festivos



Diseñado para combinar potencia y eficiencia

El robot **ProCleaner P200** se adapta a todas las configuraciones de edificios y limpia con una precisión constante. Desde la aplicación de detergentes o desinfectantes hasta el lavado, garantiza regularidad, rendimiento y ahorro de tiempo en cada ciclo.



Chorro de largo alcance y cobertura completa

La boquilla del robot ProCleaner P200 proyecta un chorro de agua potente que alcanza hasta **12 metros**. Su ángulo ajustable de 360° permite cubrir suelos y techos de las instalaciones. Gracias a su tecnología de chorro cruzado, ningún rincón queda sin limpiar: el lavado es completo, constante y preciso, ciclo tras ciclo.




Depósito integrado y enrollador automático

Con su depósito de **400 litros**, el robot garantiza un caudal de agua óptimo durante todo el proceso de lavado. Sensores inteligentes controlan el arranque y la parada automáticos y protegen el equipo en caso de falta de agua. Su enrollador automático, combinado con una manguera de hasta **130 metros**, le permite funcionar de forma totalmente autónoma en instalaciones de gran longitud.



Control manual

El **mando a distancia** permite tomar el control del robot en cualquier momento. Práctico para el lavado específico de equipos, cajas de ventilación o zonas concretas, esta función ofrece una flexibilidad máxima y una precisión adicional, al mismo tiempo que permite ahorrar un tiempo valioso al ganadero.



Pantalla táctil y programación simplificada

La pantalla táctil integrada hace que **la programación sea sencilla e intuitiva**. Cree tantos programas como sea necesario, adaptados a cada configuración de edificio, y disfrute de un lavado preciso y homogéneo en cada uso.



“ *Hemos invertido en un robot de lavado para reducir la penosidad del trabajo. Hemos visto un verdadero antes y después en términos de confort.* ”

¿Cómo funciona?



Especificaciones técnicas

Descripción	Valor
Presión de la bomba	10 Bar
Caudal de agua Qmax	4500 l/hr
Temperatura máxima recomendada del agua de entrada	30 °C
Longitud efectiva del chorro de la boquilla	12m
Dimensiones L x L x H	280 x 150 x 180 cm
Peso con el depósito de agua vacío	800 Kg
Voltaje	380 V
Capacidad del depósito de agua	400 ltr.
Longitud de la manguera de agua	15 m
Longitud del cable eléctrico	15 m
Enchufe de alimentación	16 amp. CEE
Potencia de la bomba	2,2 kW
Boquilla de largo alcance	6,4 mm

Más opciones, más confort




Enganche

La doble barra de enganche permite su uso tanto con vehículos convencionales como con un enganche simple, como en tractores o ciertos vehículos todoterreno.



Lavador de mangueras

Ubicada en el enrollador, una doble boquilla limpia la manguera durante el enrollado. Esto permite mantenerla limpia y prolongar su vida útil.



Ruedas estabilizadoras del carro

Las ruedas dobles garantizan una mejor estabilidad y facilitan los desplazamientos, incluso en suelos muy irregulares o rugosos. Este diseño hace que el carro sea más maniobrable y más cómodo de usar en el día a día.



Sistema de lavado manual

Para las explotaciones donde la rapidez de lavado es esencial, se puede conectar una manguera adicional al carro. En modo semiautomático, usted camina a lo largo de los equipos y realiza el lavado, mientras la máquina avanza automáticamente a velocidad reducida.



Válvula de regulación

Con esta válvula adicional, puede controlar la presión en función de la anchura del edificio.



Complemento para la aplicación de detergente o desinfectante

Esta opción permite automatizar el proceso de desinfección y evitar permanecer dentro del edificio durante esta operación. Supone una gran mejora del entorno de trabajo.

Descubra más
testimonios en vídeo





Washpower France

20 Rue de Bray
35510 Cesson-Sévigné

02 23 62 05 49
contactfrance@washpower.com

washpower.fr - [f](#) [d](#) [in](#)

Aviporc

C/Titanio 17 - 21
Polígono Industrial San Cristóbal
47012 Valladolid

+34 983 399066
aviporc@aviporc.com

aviporc.com - [f](#) [@](#) [in](#)